

## MEKANISK TRÖSKEL

# DoorStep Replace

DoorStep Replace är en serie innovativa mekaniska trösklar - för ett snyggare och mer funktionellt hem. Lösningen ersätter traditionella golvtrösklar genom att fällas ned mot golvet när dörren stängs och upp igen när dörren öppnas. Tröskeln erbjuds i fyra utföranden, för olika förutsättningar och behov. De största fördelarna med att välja DoorStep Replace är:

### LJUDREDUKTION

DoorStep Replace är ett enkelt sätt att stänga inne eller ute ljud. Musik från tonårsrummet, en högljudd tvättmaskin eller ett lyhört badrum - oavsett vad det är så bidrar tröskeln till att skapa en tystare och behagligare boendemiljö.

### TILLGÄNGLIGHET

Att välja bort traditionella golvtrösklar och andra hinder är ett prioriterat område, då myndigheternas krav på tillgänglighet för äldre och rörelsehindrade i alla åldrar har ökat de senaste åren. Befolkningen blir allt äldre och många önskar bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. Med DoorStep Replace möjliggörs fri passage mellan rum, vilket förenklar tillgängligheten i vardagen.

### DESIGN

Traditionella golvtrösklar är något som arkitekter och designmedvetna bostadsägare idag gärna undviker. Det eftersträvas en minimalistisk estetik, där golven och rummen flyter ihop utan synliga avgränsningar. DoorStep Replace möjliggör ett golv helt utan synliga skarvar, utan att ge avkall på ljudreduktion eller lufttätethet där det önskas.



#### DoorStep Replace 10/11

**Monteras:** Direkt på dörr (10) eller i fabrik (11)

**Modulmåt:** M6-M12 (10: gångdörr), M3-M10 (10: regeldörr), M6-M12 (11: gångdörr) och M3-M11 (11: regeldörr)

**Ljudreduktion:** Upp till 4 dB\*\*



#### DoorStep Replace 20\*

**Monteras:** I fabrik

**Modulmåt:** M6-M12 (gångdörr)

**Ljudreduktion:** Upp till 6 dB\*\*



#### DoorStep Replace 21\* (pardörrar)

**Monteras:** I fabrik

**Modulmåt:** M7-M11 (gångdörr) och M4-M11 (regeldörr)

**Ljudreduktion:** Upp till 4 dB\*\*



#### DoorStep Replace 30\*

**Monteras:** I fabrik

**Modulmåt:** M6-M12 (gångdörr)

**Ljudreduktion:** Upp till 4 dB\*\*

Denna modell möjliggör luftcirkulation vid stängd dörr.

\* 12mm förlängning av dörrbladet rekommenderas

\*\* Jämfört med ett dörrmontage utan tröskel