

# ETT SÄKERT VAL

# RC3 YTTERDÖRRAR



**Inbrottsklass RC3** kan fås som tillval på flera olika typer av ytterdörrar. Detta ger möjlighet till förhöjd säkerhet för både villor och flerbostadshus. Att en dörr är säkerhetsklassad innebär att den är testad, certifierad och typgodkänd enligt gällande regler och EN-standarder. Det innebär också att dörrarna uppfyller alla gällande lagar och myndighetskrav, vilket är viktigt att tänka på när man köper ytterdörr.



## TEKNISK INFORMATION

Modeller	Kan fås som tillval för de flesta dörrar i serien ADVANCE-LINE
Klassifiering	RC3 enligt EN1627
Motståndskraft	Står emot inbrottsförsök i minst 20 min (varav 5 min aktiv bearbetning på dörren med verktyg)
Konstruktion	Sandwich-konstruktion. Kärna kompakt träfiber. CE-märkt.
Karm	105 mm stålförstärkt i träkarm. FrameFast ingår monterad
Tröskel	Dörrarna levereras med trä/aluminiumtröskel
Dörrbladsyta	Målad som standard vit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års fabriksgaranti, 15 års formstabilitetsgaranti
Glas	Motståndskraftigt med en infästningsmetod som förhindrar att glaskassetten kan brytas ut
Gångjärn	3 st synliga, förstärkta och rostfria
Lås	3-punktslås med förstärkningstillbehör och dubbel rundcylinder
Slutbleck	Säkerhetsslutbleck i karm
Tillval	Sandblästrat glas, dörrkik, sparkplåt, trycken, valfri NCS S eller RAL, dörrbroms, Silence, ECO
A- & B-mått	70/28
Dörrbladstjocklek	60 mm
Min. bredd	588 mm (kan variera för vissa designs)
Max. bredd	1188 mm (kan variera för vissa designs)
Vikt dörrblad	Från ca 58 kg (M10)

